

## Merkblatt für den ordnungsgemäßen Gebrauch von Magnetfolien

Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und zur Vermeidung von Schäden sind folgende Hinweise zu beachten:

- 1) Die Auflagefläche muß vor dem Auflegen der Magnetfolie sauber, staubfrei und trocken sein.
- 2) Die vollflächig aufzulegende Magnetfolie muß eben sein und darf z.B. keine "Eselsohren" aufweisen.
- 3) Abgenommene Magnetfolien müssen flach gelagert werden. Ein Knicken, Zusammenrollen oder -falten vermindert die Verwendbarkeit erheblich. Sollten Sie die Magnetfolie dennoch einmal zusammenrollen, so muß die beschriftete Fläche stets außen liegen.
- 4) Treten bei Magnetfolien durch besondere Umstände (z.B. falsche Lagerung) Wellen auf, so empfehlen wir, die Folie an mind. 1 mm starken Blechwänden bei ca. +30°C bis +40°C 24-28 Stunden haften zu lassen.
- 5) Magnetfolien nicht um Zierleisten oder scharfkantige Knickungen der Kfz.-Karosserie herumlegen.
- 6) Vor jedem Waschvorgang (manuell oder in einem Automaten) muß die Magnetfolie abgenommen werden.
- 7) Zu starke Lackschichten oder Spachtelstellen an der Auflagefläche des Kfz schränken die Verwendbarkeit u.U. erheblich ein. Bitte lassen Sie sich in diesem Fall von uns beraten.
- 8) Bei sommerlichen Außentemperaturen und ununterbrochenem, mehrtägigem Anhaften der Magnetfolie auf der Fahrzeugkarosserie kann es u.U. vorkommen, daß ein Verkleben mit dem Autolack stattfindet. Zur Vermeidung derartiger Gefahren sind Magnetfolien während der nacht oder des Nichtgebrauchs von der Kfz-Karosserie zu entfernen. Tagsüber sollte die Magnetfolie wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden. In seltenen Fällen kann ein Verkleben auch dann stattfinden, wenn die Magnetfolie auf ihrer magnetischen Rückseite mit einer Schutzlackschicht versehen ist.
- 9) Eine längere, ununterbrochene Verwendung von Magnetfolien auf frisch angebrachten Metallic-Lackoberflächen kann u.U. zu geringfügigen Schattenbildungen führen. Bei mehr als 9 Monate alten Metallic-Lackschichten sind diese soweit gealtert, daß die geschilderten Schäden in der Regel nicht mehr eintreten. Eine regelmäßige Kontrolle wird empfohlen.
- 10) Die Verwendung von Magnetfolien auf überlackierten Flächen (Zweitlackierung) kann zu leichten Farbveränderungen führen und wird daher nicht empfohlen.

So bleiben Ihre Magnetfolien über viele Jahre ansehnlich und einsatzbereit:

Die Reinigung der Magnetfolien sollte nur mit Wasser erfolgen und zwar je nach Temperatur mindestens einmal pro Woche, im Hochsommer alle zwei Tage. Keinesfalls darf die Reinigung mit Lösungsmittel oder lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten erfolgen

Insbesondere empfehlen wir das wöchentliche Einwachsen der braunen Magnetseite der Magnetfolien mit einem säurefreien, neutralen Wachs bzw. einer überall im Fachhandel erhältlichen Wachsemulsion zur Pflege der Kfz-Karosserie.

